



Mini dumper - Brouette motorisée à chenilles 320 kg - 6.5 CV - Essence

Reference: MEP7B-320A



DESCRIPTION :

Lors de travaux de construction, de rénovation, agricole ... vous pouvez être amené à transporter des charges lourdes (sable, ciment, parpaings, gravats, terre ...) mais également des outils plus au moins lourds et encombrants. Pour réaliser cette tâche, vous pouvez parfaitement utiliser une brouette classique. Mais une fois lourdement chargée, et si en plus, le terrain est accidenté ou en pente, cela peut rapidement devenir assez compliqué. La solution réside dans l'utilisation d'une brouette motorisée !!!

AVANTAGES :



Équipé d'un moteur thermique de 6.5 CV permettant de déplacer sans effort des charges lourdes ou volumineuses jusqu'à 320 kg, (150 kg pour une pente entre 15 et 20°)

La propulsion par chenilles permet un déplacement sur tout type de terrain, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et leur entraînement par barbotin arrière garantissent un franchissement des passages en devers beaucoup plus sûr.

Les chenilles de faibles largeurs sont réalisées en caoutchouc renforcé avec un grip très élevé, ce qui vous garantit une stabilité et une adhérence idéale, même sur terrain accidenté, ou en dénivelé.

Pour vous faciliter le chargement et le déchargement, nous avons choisi d'équiper notre brouette à chenille de ridelles qui s'ouvrent et s'enlèvent très facilement.

Cette brouette à chenilles est équipée de 6 vitesses avant et 2 vitesses arrières afin de s'adapter à tous les terrains, jusqu'à 4.9 km/h.

PLUS PRODUIT :

Allumage électronique

Démarrage au lanceur

Conforme aux normes CE

Boîte de vitesse étagée, courtes et longues

Ridelles amovibles pour s'adapter à tout type de chargement

Bennes basculante avec ridelles à pivots pour faciliter les déchargements.

Équipée de 6 vitesses avant et 2 vitesses arrières

FICHE TECHNIQUE :

Capacité maximum : 320 kg

Longueur au sol des chenilles : 650 mm

Hauteur de chargement : 290 mm

Dimensions intérieures de la benne : 850 x 570 x 290 mm

Benne à ridelle : oui

Chenille en caoutchouc : oui

Benne modulable : oui

Basculement de la benne : manuel

Angle de basculement de la benne : 60°

Rayon de braquage minimum : 1.15 m

Angle maximum de franchissement : 25°

Huile de transmission : 80 W 90 - 1.5 litre

Longueur de la chenille au sol : 650 mm

Pente maximale : 25 °

Freinage par moyeu

Moteur :

Type : OHV mono cylindre 4 temps

Huile moteur : 10 W 40 - 0.6 litre non fournie

Alésage x course : 68 x 45 mm

Cylindrée : 196 CC

Puissance : 6.5 CV (4.8 kw) / 3 600 trs/min

Taux de compression : 8.5:1

Couple maximum : 11 N/m/2 500 trs/min

Type de carburant : SP95

Capacité du réservoir d'essence : 3.6 litres

Consommation : 395 g/kw.h

Type d'huile de boîte de vitesse : SAE 80/90 - non fournie

Poids : 155 kg



Allumage électronique
Démarrage au lanceur
Conforme aux normes CE

Vitesse d'avancement :

position 1 : 0.5 km/h
position 2 : 0.8 km/h
position 3 : 1.3 km/h
position 4 : 1.8 km/h
position 5 : 3 km/h
position 6 : 4.9 km/h
marche arrière 1 : 0.6 km/h
marche arrière 2 : 2.3 km/h

GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ DE 3 ANS